

Aushaltung Langholz

Holz Kriterien:

<u>Baumarten:</u>	Fichte und Tanne
<u>Stärkeklassen:</u>	1b bis L4 (L4 Einzelstämme bis max. Durchmesser 60 cm)
<u>Bestelllängen:</u>	10-19 m in 1 m Stufen (<10m Einzelstücke sonst Abschläge!)
<u>Längenübermaß:</u>	1% mind. 10 cm
<u>Minimalzopf:</u>	15 cm mit Rinde (sonst Abschläge!)
<u>Maximaler Durchmesser:</u>	60 cm; (> ca. 65cm abgetrennte Klötze nicht sägefähig) Wurzelanläufe beisägen!

Qualität:

- Gesundes, weißes Holz ohne Stockfäule
- Gerade bis leichte Krümmung; keine Risse; kein Säbelwuchs
- Keine starkastigen Stämme oder Gipfel → kein Palettenholz!
- Vollständige holzebene Entastung
- Keine D-Holz Qualität; (Ausnahme Käfer-D)
- Keinen Folgelängen aus Starkholz (L4+)
- Kein splitterhaltiges Holz bzw. Metalleinwüchse
- Käferholz - nur frisch, keine alten Dürrständer

(Abholzigkeitsvermessung mit Gütesortierung)

Minimalmenge:

27 Fm 1 LKW Ladung an einem Waldort (bis ca. 200 m) zusammenladbar an einem Wegteilstück (evtl. Ausnahme ½ Ladung in Rücksprache)

Polterung:

Mindestmenge 10 Fm pro Polter/Ladestelle. Polterung in Abfuhrrichtung