

Aushaltung Kurzholz

Holz Kriterien:

<u>Baumarten:</u>	Fichte und Tanne
<u>Klassen:</u>	1b-L4; (L4+ Einzelstämme; maximaler Durchmesser beachten!)
<u>Bestelllängen:</u>	4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 m (+10 cm Längenübermaß)
<u>Längenverteilung:</u>	In Absprache! (wenig 4,5/5 m; bei geradem Holz viel 5,5/6 m) Verschiedene Längen getrennt poltern.
<u>Längenübermaß:</u>	mind. 10 cm
<u>Minimalzopf:</u>	15 cm mit Rinde
<u>Maximalzopf:</u>	50cm mit Rinde
<u>Maximaler Durchmesser:</u>	55 cm (> 60cm nicht sägefähig) Wurzelanläufe beisägen!

Qualität:

- Gesundes, weißes Holz ohne Stockfäule Keine D-Holz Qualität (Ausnahme Käfer-D)
- Gerade bis leichte Krümmung; keine Risse; kein Säbelwuchs
- Keine starkastigen Stämme oder Gipfel → kein Palettenholz!
- Vollständige holzebene Entastung
- Kein splitterhaltiges Holz bzw. Metalleinwüchse
- Käferholz nur frisch – keine alten Dürrständer

(Krümmungs- und Abholzigkeitsvermessung mit Gütesortierung bzw. Abstufung)

Minimalmenge:

27 Fm ILKW Ladung an einem Waldort (bis ca. 200 m) zusammenladbar an einem Wegteilstück (evtl. Ausnahme ½ Ladung in Rücksprache)

Polterung:

Mindestmenge 10 Fm pro Polter/Ladestelle; kurze und lange Längen getrennt poltern.